



**Uwagi:**

1. Istniejącą wentylację przechodzącą przez świetliki dachowe należy usunąć i powstale otwory zabezpieczyć przed dostępem wód opadowych do środka pomieszczenia.

—WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAMIE ZABRONIONE — Autodesek - licencja: SN:347-82812998

UWAGA: Roboty budowlane należy wykonać wg projektu wykonawczego

AGA:

zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 9036:1997 – powierzchnie podane w świetle wykonanych ścian

[illegible]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POWSTAŁYCH POMIESZCZEN - CZĘŚCI NISKIEGO PARTERU

ŚCIANY NOŚNE LUB DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE	
--------------------------------------	--

W SYSTEMIE ZABUDOWY Z PROFILI STALOWYCH ORAZ POSZCIGIEM PŁYTAI G-K  
NOWOPROJEKTOWANE SCIAI I OBUDOWY SCIAI, SŁOPÓW ORAZ PODCIĄGÓW

MUROWANIA I ZAMUROWANIA Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

WYBURZENIA

ELEMENTY ZELBETOWE

